

## 30W PROYECTOR LED SMD NEGRO 130LM/W 4000K 5 AÑOS GARANTIA

Proyectores LED



**30 W**



**4000 K**

CRI

**>=80Ra**



**3900 lm**



**110o**



**FILUX**



**EVERLIGHT**

IP

**IP65**

Es el sustituto perfecto para los focos halógenos de exterior. Se puede inclinar para dirigir la luz en función de las necesidades del momento. La luz que emite es de alta calidad como indica su CRI. El ángulo de apertura resulta muy adecuado como elemento de iluminación general.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Familia</b>	FT-21030
<b>Potencia</b>	30 W
<b>Factor de potencia</b>	>0.95
<b>Tensión</b>	110-240V
<b>Frecuencia</b>	50/60Hz
<b>Clase de aislamiento eléctrico</b>	CLASS I
<b>Temperatura de color</b>	4000 K
<b>Índice reproducción cromática (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desviación estándar de ajuste de color</b>	<5
<b>Luminosidad</b>	3900 lm
<b>Eficiencia lumínica</b>	130 lm/w
<b>Ángulo de apertura</b>	110o
<b>Driver</b>	FILUX
<b>Led Chip</b>	EVERLIGHT
<b>Protección sobretensiones</b>	2KV
<b>Protección IP</b>	IP65
<b>Protección IK</b>	IK07
<b>Regulación</b>	No
<b>Libre de flickering</b>	No
<b>Longitud del cable</b>	100 cm
<b>Material cuerpo</b>	Aluminum
<b>Color cuerpo RAL</b>	RAL9023
<b>Largo</b>	13.6 cm

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Ancho</b>	17.6 cm
<b>Alto</b>	3.6 cm
<b>Peso</b>	0.6 kg
<b>Temperatura almacenamiento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Humedad trabajo</b>	10% ~ 90%
<b>Tª Ambiente trabajo</b>	-20 ~ +45°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	80000 horas
<b>Garantía</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	CE RoHS
<b>Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)</b>	33.4*30.2*20 cm
<b>Peso ctn máster</b>	8.4 kg
<b>Nº piezas caja máster</b>	12
<b>Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)</b>	14.4*18.6*5.2 cm
<b>Peso ctn individual</b>	0.7 kg
<b>Eficiencia energética</b>	E
<b>Ean</b>	8436568897493

### 30W PROYECTOR LED SMD NEGRO 130LM/W 4000K 5 AÑOS GARANTIA

