

## DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W ROUND NEGRO 3000K

Plafones LED



**15 W**



**3000 K**

CRI

**>=80Ra**



**1000 lm**



**120°**



**FILUX**



**SANAN**

IP

**IP65**

En el downlight de superficie redondo negro de FILUX, encontrarás una solución perfecta para cualquier espacio.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Familia</b>	FT-9015
<b>Potencia</b>	15 W
<b>Factor de potencia</b>	>0.5
<b>Tensión</b>	220-240V
<b>Frecuencia</b>	50/60Hz
<b>Clase de aislamiento eléctrico</b>	CLASS II
<b>Temperatura de color</b>	3000 K
<b>Índice reproducción cromática (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desviación estándar de ajuste de color</b>	<5
<b>Luminosidad</b>	1000 lm
<b>Eficiencia lumínica</b>	70 lm/w
<b>Ángulo de apertura</b>	120o
<b>Driver</b>	FILUX
<b>Led Chip</b>	SANAN
<b>Protección IP</b>	IP65
<b>Regulación</b>	No
<b>Libre de flickering</b>	YES
<b>Longitud del cable</b>	15 cm
<b>Material cuerpo</b>	ABS
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Color cuerpo RAL</b>	Black
<b>Alto</b>	4.5 cm
<b>Diámetro</b>	19 cm

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Peso</b>	0.3 kg
<b>Temperatura almacenamiento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Humedad trabajo</b>	10% ~ 90%
<b>Tª Ambiente trabajo</b>	-25 ~ +45°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	50000 horas
<b>Garantía</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	CE RoHS
<b>Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)</b>	40*32*40 cm
<b>Peso ctn máster</b>	7.5 kg
<b>Nº piezas caja máster</b>	24
<b>Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)</b>	19.3*5*19.3 cm
<b>Peso ctn individual</b>	0.3 kg
<b>Eficiencia energética</b>	G
<b>Ean</b>	8436568897950

### DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W ROUND NEGRO 3000K

