

DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W SQUARE NEGRO 3000K

Plafones LED / Plafones LED decorativos



15 W



3000 K

CRI

>=80Ra



1000 lm



120o



FILUX



SANAN

IP

IP65

Accede a la iluminación interior de alta calidad con el downlight de superficie cuadrado negro de FILUX.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-9015
Potencia	15 W
Factor de potencia	>0.5
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS II
Temperatura de color	3000 K
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	1000 lm
Eficiencia lumínica	70 lm/w
Ángulo de apertura	120o
Driver	FILUX
Led Chip	SANAN
Protección IP	IP65
Regulación	No
Libre de flickering	YES
Longitud del cable	15 cm
Material cuerpo	ABS
Material difusor	PC
Color cuerpo RAL	Black
Largo	19 cm
Ancho	19 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	4.5 cm
Peso	0.32 kg
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-25 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000 horas
Garantía	2 anos
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	40*32*40 cm
Peso ctn máster	7.9 kg
Nº piezas caja máster	24
Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)	19.3*5*19.3 cm
Peso ctn individual	0.32 kg
Eficiencia energética	G
Ean	8436568897998

DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W SQUARE NEGRO 3000K

