

WALL LIGHT SURFACE IP54 18W ROUND NEGRO 4000K

Plafones LED



18 W



4000 K

CRI

>=80Ra



1260 lm



120o



FILUX



SANAN

IP

IP54

FILUX te acerca la iluminación interior de alta calidad con el downlight de pared redondo negro, que combina diseño y funcionalidad para ofrecer una iluminación LED óptima.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-9015
Potencia	18 W
Factor de potencia	>0.5
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS II
Temperatura de color	4000 K
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	1260 lm
Eficiencia lumínica	70 lm/w
Ángulo de apertura	120o
Driver	FILUX
Led Chip	SANAN
Protección IP	IP54
Regulación	No
Libre de flickering	YES
Longitud del cable	15 cm
Material cuerpo	ABS
Material difusor	PC
Color cuerpo RAL	Black
Alto	6.8 cm
Diámetro	22 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0.4 kg
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-25 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000 horas
Garantía	2 anos
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	46.5*37*46.8 cm
Peso ctn máster	5.4 kg
Nº piezas caja máster	20
Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)	22.3*7*22.4 cm
Peso ctn individual	0.4 kg
Eficiencia energética	G
Ean	8436568898025

WALL LIGHT SURFACE IP54 18W ROUND NEGRO 4000K

