

## LED BULKHEAD 11W 4000K BLANCO

Plafones LED / Plafones LED decorativos



**11 W**



**4000 K**

CRI

**>=80Ra**



**770 lm**



**120o**



**FILUX**



**SANAN**

IP

**IP64**

FILUX presenta su aplique LED Bulkhead blanco, una solución de iluminación interior de alta calidad.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Familia</b>                                | FT-9015  |
| <b>Potencia</b>                               | 11 W     |
| <b>Factor de potencia</b>                     | >0.5     |
| <b>Tensión</b>                                | 220-240V |
| <b>Frecuencia</b>                             | 50/60Hz  |
| <b>Clase de aislamiento eléctrico</b>         | CLASS II |
| <b>Temperatura de color</b>                   | 4000 K   |
| <b>Índice reproducción cromática (CRI)</b>    | >=80Ra   |
| <b>Desviación estándar de ajuste de color</b> | <5       |
| <b>Luminosidad</b>                            | 770 lm   |
| <b>Eficiencia lumínica</b>                    | 70 lm/w  |
| <b>Ángulo de apertura</b>                     | 120o     |
| <b>Driver</b>                                 | FILUX    |
| <b>Led Chip</b>                               | SANAN    |
| <b>Protección IP</b>                          | IP64     |
| <b>Regulación</b>                             | No       |
| <b>Libre de flickering</b>                    | YES      |
| <b>Longitud del cable</b>                     | 15 cm    |
| <b>Material cuerpo</b>                        | ABS      |
| <b>Material difusor</b>                       | PC       |
| <b>Color cuerpo RAL</b>                       | White    |
| <b>Largo</b>                                  | 21.6 cm  |
| <b>Ancho</b>                                  | 14.2 cm  |

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Alto</b>  | 7.9 cm           |
| <b>Peso</b>  | 0.18 kg          |
| <b>Temperatura almacenamiento</b>                      | -20 ~ +80°C      |
| <b>Humedad trabajo</b>                                 | 10% ~ 90%        |
| <b>Tª Ambiente trabajo</b>                             | -25 ~ +45°C      |
| <b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>                       | 50000 horas      |
| <b>Garantía</b>  | 2 anos           |
| <b>Certificados</b>                                    | CE RoHS          |
| <b>Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)</b>     | 43*30*45.5 cm    |
| <b>Peso ctn máster</b>                                 | 6.4 kg           |
| <b>Nº piezas caja máster</b>                           | 20               |
| <b>Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)</b> | 14.3*8.2*21.9 cm |
| <b>Peso ctn individual</b>                             | 0.18 kg          |
| <b>Eficiencia energética</b>                           | G                |
| <b>Ean</b>   | 8436568898032    |

## LED BULKHEAD 11W 4000K BLANCO

