



MODULO LED 50W 110LM/W 4000K TYPE II 3 AÑOS GARANTIA

Alumbrado público LED / Módulo Retrofit LED



50 W



4000 K

CRI

>=80Ra



5500 lm



75°x150°



FILUX



EVERLIGHT

IP

IP66

Los módulos LED Filux están fabricados según los estándares de calidad más exigentes y ofrecen una garantía de 3 años. Presentan una gran resistencia a las condiciones meteorológicas extremas.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-3350
Potencia	50 W
Factor de potencia	>0.9
Tensión	100-240V
Protección sobretensiones	4KV
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de color	4000 K
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	5500 lm
Eficiencia lumínica	110 lm/w
Ángulo de apertura	75°x150°
Driver	FILUX
Led Chip	EVERLIGHT
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
Regulación	No
Libre de flickering	No
Longitud del cable	30 cm
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS I
Material cuerpo	Aluminum
Material difusor	PC
Color cuerpo RAL	RAL9023


INFORMACIÓN TÉCNICA

Largo	21 cm
Ancho	21 cm
Alto	5.93 cm
Peso	1.5 kg
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000 horas
Garantía	5 años
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	44.5*26*23 cm
Peso ctn máster	10 kg
Nº piezas caja máster	6
Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)	21.4*24.6*7.2 cm
Eficiencia energética	E
Ean	8436568898780
Peso ctn individual	1.6 kg



MODULO LED 50W 110LM/W 4000K TYPE II 3 AÑOS GARANTIA

