F9068

FICHA TÉCNICA

DOWNLIGHT LED PRO CCT REDONDO 3 AÑOS GRANTIA 6W

Downlights LED / Downlight LED

6 W	**Three in one (3000-4000-6000 K)**	**>=80Ra**	**450-500 lm**	**100º**
FILUX	**SANAN**	**IP44 Front IP20 Back**		

Los Downlights LED de Filux son ideales para la iluminación ambiental, reemplazo ideal de luminarias fluorescentes. El producto perfecto para la iluminación de todo tipo de interiores donde se busque dirigir la luz hacia algún punto en concreto, tanto en viviendas particulares, como para usos profesionales en comercios, restaurantes y tiendas, entre otros. Este downlight cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color 3000K, 4000K o 6000K.

© Fitenergy. Todos los derechos reservados

INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-9008
Potencia	6 W
Factor de potencia	>0.9
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de color	Three in one (3000-4000-6000 K)
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	450-500 lm
Eficiencia lumínica	100 lm/w
Ángulo de apertura	100º
Driver	FILUX
Led Chip	SANAN
Protección IP	IP44 Front IP20 Back
Regulación	No
Libre de flickering	YES
Longitud del cable	15 cm
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS II
Material cuerpo	PP
Material difusor	PP
Color cuerpo RAL	White
Alto	2.7 cm
Diámetro	10.5 cm

© Fitenergy. Todos los derechos reservados

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0.11 kg
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-20 ~ +40°C
Vida útil l70 b50 @ 25 °c	50000 horas
Garantía	3 años
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	62*26.5*27 cm
Peso ctn máster	7.88 kg
Nº piezas caja máster	50
Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)	11.9*11.9*4.7 cm
Eficiencia energética	F
Ean	8436568896243
Peso ctn individual	0.1576 kg

© Fitenergy. Todos los derechos reservados

DOWNLIGHT LED PRO CCT REDONDO 3 AÑOS GRANTIA 6W



© Fitenergy. Todos los derechos reservados