







DOWNLIGHT LED PRO CCT REDONDO 3 AÑOS GRANTIA 18W

Downlights LED / Downlight LED



		CRI		
18 W	Three in one (3000-4000-6000 K)	>=80Ra	1700-1800 lm	100o
		IP		
FILUX	SANAN	IP44 Front IP20 Back		

Los Downlights LED de Filux son ideales para la iluminación ambiental, reemplazo ideal de luminarias fluorescentes. El producto perfecto para la iluminación de todo tipo de interiores donde se busque dirigir la luz hacia algún punto en concreto, tanto en viviendas particulares, como para usos profesionales en comercios, restaurantes y tiendas, entre otros. Este downlight cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color 3000K, 4000K o 6000K.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-9020
Potencia	18 W
Factor de potencia	>0.9
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS II
Temperatura de color	Three in one (3000-4000-6000 K)
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	1700-1800 lm
Eficiencia lumínica	100 lm/w
Ángulo de apertura	100o
Driver	FILUX
Led Chip	SANAN
Protección IP	IP44 Front IP20 Back
Regulación	No
Libre de flickering	YES
Longitud del cable	15 cm
Material cuerpo	PP
Material difusor	PP
Color cuerpo RAL	White
Alto	2.7 cm
Diámetro	20.5 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0.33 kg
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000 horas
Garantía	3 anos
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	50*47.5*25.5 cm
Peso ctn máster	8.88 kg
Nº piezas caja máster	20
Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)	22.4*.22.4*4.7 cm
Peso ctn individual	0.444 kg
Eficiencia energética	F
Ean	8436568896267

DOWNLIGHT LED PRO CCT REDONDO 3 AÑOS GRANTIA 18W

