



## REGLETA 16W-CON INTERRUPTOR-IP20-120CM-4000K

Regletas LED / T5 Luminaria LED



**16 W**



**4000 K**

CRI

**>=80Ra**



**1280 lm**



**110º**



**FILUX**



**SANAN**

IP

**IP20**

La regleta FILUX llega para convertirse en una solución de 4W y 4000K que redefine la conectividad en la iluminación.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Familia</b>	FT-1116
<b>Potencia</b>	16 W
<b>Factor de potencia</b>	>0.5
<b>Tensión</b>	220-240V
<b>Frecuencia</b>	50/60Hz
<b>Temperatura de color</b>	4000 K
<b>Índice reproducción cromática (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desviación estándar de ajuste de color</b>	<5
<b>Luminosidad</b>	1280 lm
<b>Eficiencia lumínica</b>	80 lm/w
<b>Ángulo de apertura</b>	110º
<b>Driver</b>	FILUX
<b>Led Chip</b>	SANAN
<b>Protección IP</b>	IP20
<b>Regulación</b>	No
<b>Libre de flickering</b>	YES
<b>Longitud del cable</b>	30 cm
<b>Clase de aislamiento eléctrico</b>	CLASS II
<b>Material cuerpo</b>	ABS
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Color cuerpo RAL</b>	White
<b>Largo</b>	117.2 cm
<b>Ancho</b>	3.6 cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Alto</b>	2.2 cm
<b>Peso</b>	0.36 kg
<b>Temperatura almacenamiento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Humedad trabajo</b>	10% ~ 90%
<b>Tª Ambiente trabajo</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	50000 horas
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Certificados</b>	CE RoHS
<b>Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)</b>	124*16*21 cm
<b>Peso ctn máster</b>	12 kg
<b>Nº piezas caja máster</b>	30
<b>Eficiencia energética</b>	G
<b>Ean</b>	8436568896748
<b>Peso ctn individual</b>	0.4 kg



## **REGLETA 16W-CON INTERRUPTOR-IP20-120CM-4000K**

