



**PANEL LED 36W 120X30 120LM/W CCT CRI 80 UGR 19 DRIVER PHILIPS 5 AÑOS GARANTIA**

Paneles LED



**36 W**



**Three in one  
(3000-4000-6500  
K)**

**CRI**

**>=80Ra**



**4320 lm**



**110º**



**PHILIPS**



**RUNLITE**

**IP**

**IP40**

El panel LED de 36W de FILUX es la opción más adecuada a la hora de crear ambientes luminosos y actuales gracias a su diseño integrado y elegante.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Familia</b>	FT-8123
<b>Potencia</b>	36 W
<b>Factor de potencia</b>	>0.9
<b>Tensión</b>	220-240 V
<b>Frecuencia</b>	50/60Hz
<b>Temperatura de color</b>	Three in one (3000-4000-6500 K)
<b>Índice reproducción cromática (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desviación estándar de ajuste de color</b>	<6
<b>Luminosidad</b>	4320 lm
<b>Eficiencia lumínica</b>	120 lm/w
<b>Ángulo de apertura</b>	110°
<b>Driver</b>	PHILIPS
<b>Led Chip</b>	RUNLITE
<b>Protección IP</b>	IP40
<b>Regulación</b>	No
<b>Libre de flickering</b>	YES
<b>Longitud del cable</b>	12 cm
<b>Clase de aislamiento eléctrico</b>	CLASS II
<b>Material cuerpo</b>	Aluminum
<b>Material difusor</b>	Prismatic PS
<b>Color cuerpo RAL</b>	White
<b>Largo</b>	119.5 cm
<b>Ancho</b>	29.5 cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Alto</b>	3.2 cm
<b>Peso</b>	1.62 kg
<b>Temperatura almacenamiento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Humedad trabajo</b>	10% ~ 90%
<b>Tª Ambiente trabajo</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	80000 horas
<b>Garantía</b>	5 años
<b>Certificados</b>	CE RoHS
<b>Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)</b>	122.5*20*32.8 cm
<b>Peso ctn máster</b>	10.6 kg
<b>Nº piezas caja máster</b>	5
<b>Eficiencia energética</b>	E



**PANEL LED 36W 120X30 120LM/W CCT CRI 80 UGR 19 DRIVER PHILIPS 5 AÑOS GARANTIA**

